

Žiadosť o rozhodnutie na zvláštne užívanie miestnej cesty (MC) - rozkopávka, pretláčanie

Meno a priezvisko žiadateľa: IČO:
(Obchodné meno)

Adresa žiadateľa: Telefón:

Stavebný zásah bude vykonaný na ulici

k. domu / k parcele

za účelom.

v termíne od do

čím bude verejné priestranstvo narušené nasledovne:

Vozovka	Chodník	Cestná zeleň	Iné
..... m ² *rozkopávka, podtlak m ² *rozkopávka, podtlak m ² *rozkopávka, podtlak m ² *rozkopávka, podtlak

Zamestnanec žiadateľa zodpovedný za dodržanie podmienok rozhodnutia bude:

.....

Adresa pracoviska a bydliska:

Funkcia: číslo telefónu:

Dodávateľ spätnej povrchovej úpravy :
(obchodné meno, pečiatka a podpis konateľa)

Ak bude nutná čiastočná, alebo úplná uzávierka MC, je potrebné o ňu požiadať na príslušnom tlačíve.

V Nitre dňa

.....
meno a priezvisko
(čitateľne)

.....
podpis žiadateľa
(pri FO oprávnených na podnikanie a PO aj pečiatka)

K žiadosti je nutné doložiť:

- vyjadrenie správcu MC, ([link na nové tlačivo](#))
- doklad o úhrade správneho poplatku - položka č. 82 písm. c) zákona 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov s uplatnením splnomocnenia (v zmysle Sadzobníka správnych poplatkov Mesta Nitry) :

30,- € pri zábere do 15 m ² a uzávierky MC	60,- € pri zábere 15 – 30 m ² a uzávierky MC
120,- € pri zábere 30 – 50 m ² a uzávierky MC	240,- € pri zábere nad 50 m ² a uzávierky MC
80,- € pri zásahu do MC bez jej uzávierky (napr. podtlak)	

Rozkopanie verejného priestranstva je jeho osobitým užívaním a spoplatňuje sa v zmysle VZN 10/2014 o miestnych da-niach, odborom miestnych daní a poplatkov.

Vyhlasujem a svojim podpisom potvrdzujem, že všetky údaje v žiadosti sú pravdivé.

.....
meno a priezvisko
(čitateľne)

.....
podpis žiadateľa

Poskytnuté osobné údaje budú spracované len za účelom vybavenia Vašej žiadosti v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady č.2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Osobné údaje môžu byť poskytnuté orgánom štátnej moci, kontrolným orgánom za účelom kontroly z ich strany a prípadne iným príjemcom, ak to povaha žiadosti vyžaduje. Osobné údaje nebudú poskytnuté do tretích krajín. Po vybavení žiadosti budú osobné údaje a žiadosť archivované v súlade s registratúrnym plánom mesta. Môžete od nás požadovať prístup k Vaším osobným údajom, máte právo na ich opravu, právo namietať proti spracúvaniu. Ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje sú spracúvané nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27. Predmetné práva si môžete uplatniť písomne doručením žiadosti na adresu: Štefánikova tr.60, Nitra, osobne do podateľne alebo elektronicky na email podatelna@msunitra.sk. Kontakt na osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov: zodpovednaosoba@somi.sk. Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete na našej webovej stránke – www.nitra.sk.

Predbežné podmienky vykonania spätných povrchových úprav, pričom definitívne budú stanovené správcom MC po uskutočnení tvaromiestnej obhliadky.

1) Okraje rozkopávky pri cestách musia byť zarezané do pravidelných geometrických tvarov. Búracie a výkopové práce je nutné vykonávať podľa platných technických noriem s dodržaním

všetkých bezpečnostných predpisov. Zásypy vykonané vhodnými materiálmi a zhutnené taktiež podľa platných technických noriem, pri cestách s presahom asfaltového povrchu vrátane podkladového betónu min. 0,50 m, pri asfaltových chodníkoch s presahom asfaltového povrchu vrátane podkladového betónu min 0,25 m na každú stranu výkopu. Všetky spoje na vozovkách aj chodníkoch medzi starým a no- vým asfaltom je potrebné zaliat' asfaltovou zálievkou alebo opatriť bitúmenovou páskou,

- 2) Stromy, stĺpy, fasády stavieb, inžinierske siete (ďalej len IS) a pod., musia byť zabezpečené vhodným debnením, aby pri rozkopávke boli ochránené pred poškodením stavebnými mechanizmami, alebo zásypovým materiálom a pred zosuvom,
- 3) Vybúrané hmoty a materiály z výkopu (asfalt, betón) ihneď odvážať na certifikovanú skládku,
- 4) Na zásyp výkopovej ryhy použiť materiál stanovený správcom MC v postupných vrstvách za stáleho postupného zhutňovania po 15 cm hrúbkach,
- 5) Poklopy inžinierskych sietí (IS) správne výškovo osadiť do nivelety MC,
- 6) Pred pokládkou podkladnej asfaltovej vrstvy betón riadne očistiť od mechanických, chemických nečistôt a natrieť penetračným náterom,
- 7) Obrusnú (konečnú) asfaltovú vrstvu je nutné po vyrovnaní do nivelety zhutniť a zarovnať cestárskym valcom,
- 8) Všetky rozkopávky na MC musia byť riadne označené podľa schváleného návrhu prenosného dopravného značenia (PDZ) a určeným cestným správnym orgánom (CSO),
- 9) Rozkopávky trvajúce viac ako dva týždne musia byť označené tabuľou s uvedením realizačnej firmy, investora, stavebného dozoru (vrátane názvu a sídla firmy, mena a telefonického kontaktu zodpovedného pracovníka), s uvedením dátumu začatia a ukončenia rozkopávkových prác. O rozkopávke, uzávierke, odklone a obchádzke je realizačná firma povinná informovať majiteľov všetkých

dotknutých parciel, bytových a rodinných domov najneskôr tri dni pred začatím prác oznamom na bránach alebo do poštových schránok,

Taktiež je potrebné dodržať nasledovné podmienky:

- 10) pri pozdĺžnych rozkopávkach vozoviek s asfaltovým povrchom šírky do 4,00 m vrátane je potrebné položiť nový asfaltový povrch na celú šírku vozovky,
- 11) pri pozdĺžnych rozkopávkach vozoviek s asfaltovým povrchom šírky nad 4,00 m je potrebné položiť nový asfaltový povrch na šírku jedného jazdného pruhu,
- 12) pri líniových rozkopávkach v oboch jazdných pruhoch je potrebné položiť nový asfaltový povrch na celú šírku vozovky,
- 13) pri priečnych rozkopávkach vozoviek je potrebné dodržať všetky podmienky bodu 1),
- 14) pri chodníkoch s asfaltovým povrchom šírky do 3,00 m vrátane je potrebné položiť nový asfaltový povrch na celú šírku chodníka,

15) pri chodníkoch s asfaltovým povrchom šírky nad 3,00 m vrátane je potrebné položiť nový asfaltový povrch 0,50 m na všetky strany od hrany ryhy výkopu, resp. až po hranicu susednej nehnuteľnosti (budovy, oplotenia a pod.), v prípade, že v takomto chodníku už bola v minulosti vykonaná iná líniová rozkopávka, je potrebné vykonať jeho spätnú povrchovú úpravu v celej jeho šírke a dĺžke stavbou dotknutej časti,

16) pri chodníkoch s povrchom zo zámkovej alebo inej dlažby musia byť podkladové vrstvy min. 0,50 m od hrany ryhy výkopu na všetky strany,

17) Nerovnosti krycích vrstiev nesmú byť väčšie ako ± 5 mm.

Úprava cestnej zelene:

- terén po rozkopávke upraviť nasledovne: na povrch zhutneného výkopu rozprestrieť orniciu v minimálnej vrstve hr. 10 cm, upraviť do profilu okolitého terénu, vyčistiť od kameňov, pohrabať, zasiať trávnik - parková zmes osiva, uvalcovať a zabezpečiť zálievku do doby prevzatia správcou zelene,
- rozkopávka v zeleni je ukončená prevzatím trávniká po prvej kosbe, kedy je potrebné vyzvať správcu zelene na prevzatie,